



Pos. Nr. Rep.	Stück/ Gerät Qty./ Unit Qté./ Unité	Bestellbezeichnung	Bestell-Nr. / Part No. / Référence		Description	Désignation
		Ausführung nach Ersatzteildarstellung Nr. 560 80 015 – 12/2011 ab Fertigungsnr. 5602000	F 560 S3A-50/21	F 560 S3A-54/26	Version acc. to exploded view no. 560 80 015 - 12/2011 as from serial no. 5602000	Version selon vue d'explosion no. 560 80 015 - 12/2011 à partir de no. de série 5602000
1	1	Kupplungshälfte	10-620 14 002	10-620 14 002	Coupling, motor side	Accouplement, côté moteur
2	1	Kupplungseinsatz	10-620 14 004	10-620 14 004	Coupling insert	Pièce d'accouplement
3	1	Obere Welle	10-560 28 019	10-560 28 019	Upper shaft	Arbre supérieur
4	1	Kupplungshälfte	10-560 28 048	10-560 28 048	Coupling, pump side	Accouplement, côté pompe
5	1	Freilauf	10-923 99 000	10-923 99 000	Sprag clutch	Arbre libre
6	1	Distanzring	10-550 24 320	10-550 24 320	Distance ring	Baque de distance
7	1	Sicherungsring	10-918 72 002	10-918 72 002	Circlip	Circlip
8	2	Rillenkugellager	10-922 90 001	10-922 90 001	Grooved ball bearing	Roulement à billes
9	1	Distanzringpaar	10-550 24 302	10-550 24 302	Distance ring	Baque de distance
10	1	Sicherungsring	10-918 40 000	10-918 40 000	Circlip	Circlip
11	1	Lagerflansch	10-560 28 020	10-560 28 020	Bearing flange	Flasque de palier
12	4	Federring	10-909 95 002	10-909 95 002	Spring washer	Rondelle élastique
13	4	Sechskantschraube	10-900 91 009	10-900 91 009	Hexagonal screw	Vis hexagonale
14	1	Nutmutter	10-907 90 056	10-907 90 056	Cap nut	Ecrou borgne
15	1	Wellendichtring	10-925 40 001	10-925 40 001	Shaft seal	Joint à lèvres
		Lebensmittelschmierfett / kg	10-952 00 012	10-952 00 012	Food grade grease / kg	Graisse spéciale alimentaire / kg
16	1	Zentrierflansch	10-550 24 349	10-550 24 349	Centring flange	Flasque de centrage
17	1	Dichtungssatz bestehend aus:	10-560 28 194	10-560 28 195	Seal kit consisting of:	Jeu de joints formant garniture d'étanchéité comprenant:
	1	Zentrierscheibe (mit Kerbstift 10-914 45 001)	10-560 28 008	10-560 28 009	Centring disc (c/w grooved pin 10-914 45 001)	Disque de centrage (avec goupille cannelée 10-914 45 001)
	1	Gleitringdichtung enthält: O-Ring Ø 25,07 x 2,62 (FKM)	10-958 25 119	10-958 25 119	Mechanical seal complete	Garniture d'étanchéité cpl.
		Hülse mit SiC-Ring	10-925 55 025	10-925 55 025	O-ring Ø 25,07 x 2,62 (FKM)	Joint torique Ø 25,07 x 2,62 (FKM)
		Gleitringträger mit SiC-Ring	10-560 28 192	10-560 28 192	Sleeve with SiC-ring	Douille avec joint en SiC
		O-Ring Ø 20,35 x 1,78 (FKM)	10-560 28 193	10-560 28 193	Support for sliding ring with SiC-ring	Support pour joint glissant avec joint en SiC
			10-925 45 027	10-925 45 027	O-ring Ø 20,35 x 1,78 (FKM)	Joint torique Ø 20,35 x 1,78 (FKM)
18	1	Torsionswelle			Torsion shaft	Arbre
		Eintauchtiefe 700 mm	10-560 28 073	10-560 28 073	Immersion length 700 mm	Longueur 700 mm
		Eintauchtiefe 1000 mm	10-560 28 074	10-560 28 074	Immersion length 1000 mm	Longueur 1000 mm
		Eintauchtiefe 1200 mm	10-560 28 075	10-560 28 075	Immersion length 1200 mm	Longueur 1200 mm
		Eintauchtiefe 1500 mm	10-560 28 076	10-560 28 076	Immersion length 1500 mm	Longueur 1500 mm
19	1	O-Ring Ø 15 x 3,5 (FKM)	10-925 35 024	10-925 35 024	O-ring Ø 15 x 3,5 (FKM)	Joint torique 15 x 3,5 (FKM)
20	1	Exzenterschnecke	10-560 28 064	10-560 28 066	Eccentric worm	Vis hélicoïdale excentrée
21	1	Außenrohr Clamp 2"			Outer tube Clamp 2"	Tube extérieur Clamp 2"
		Eintauchtiefe 700 mm	10-560 28 060	10-560 28 114	Immersion length 700 mm	Longueur 700 mm
		Eintauchtiefe 1000 mm	10-560 28 061	10-560 28 115	Immersion length 1000 mm	Longueur 1000 mm
		Eintauchtiefe 1200 mm	10-560 28 062	10-560 28 116	Immersion length 1200 mm	Longueur 1200 mm
		Eintauchtiefe 1500 mm	10-560 28 063	10-560 28 117	Immersion length 1500 mm	Longueur 1500 mm
		Stator kpl. PTFE bestehend aus:	10-560 28 196	10-560 28 197	Stator PTFE cpl. consisting of:	Stator cpl. PTFE comprenant:
22	1	Einschubstator PTFE	10-560 28 191	10-560 28 187	Stator PTFE	Stator PTFE
23	1	Statormantel	10-560 28 188	10-560 28 184	Stator housing	Porte-stator
Änderungen vorbehalten / Rights reserved to make alterations						Sous réserve de modifications